



Begäran om yttrande angående slamtömning

Ifylld blankett skickas till
SRV återvinning AB, Slamavdelningen
Box 1173, 141 24 Huddinge

Fylls i av avsändaren

<input type="checkbox"/> Tank	<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Minireningsverk	<input type="checkbox"/> Fettavskiljare	
För- & efternamn:		Adress:		
Postnummer:		Ort		
Telefonnummer:		Mobilnummer:		
Hämtningsadress:		Kommun: <input type="checkbox"/> Botkyrka <input type="checkbox"/> Haninge <input type="checkbox"/> Huddinge		
Fastighetsbeteckning:		<input type="checkbox"/> Nynäshamn <input type="checkbox"/> Salem		
Beskriv placering på tomten: bifoga en ritning som visar anläggningens läge.				
Om du söker för minireningsverk, bifoga uppgifter om märke/fabrikat och tömningsinstruktion				
Beräknad slangdragning i meter:		Nivåskillnad/lyfthöjd i meter:		
Infart/vändplats (ca 26 ton):				

Kopia på yttrande till avsändaren

Fylls i av slamtömmaren

Kontroll fastighet:	Datum:	
Föreslagen placering av slamanläggning är ur hämtningssynpunkt		Chaufför signatur
<input type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Godkänd med anmärkningen angivna ändringar	
<input type="checkbox"/> Icke godkänd	<input type="checkbox"/> Icke godkänd men alternativ anges i anmärkning	
Anmärkning		

Information

- Vägen ska klara av tyngden från slambilen (26 ton). Underlaget ska även anpassas så att bilen får fäste samt vara fri från hinder 3,5 meter på bredden och höjden.
- Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 meter.
- Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tanken får ej överstiga 5 meter.
- Lock på slamavskiljare/tank får inte vara tyngre än 15 kg.
- Observera att andra regler kan gälla på öar.